




Karakteristika

Rotowind lufttæpper til svingdøre er designet til at passe perfekt til krumning af døren. Derfor kan man sige at hvert lufttæppe er unikt. Det er monteret diskret over døren i to mulige konfigurationer og er normalt malet med samme farve som svingdøren for at matche bygningens indre eller ydre æstetik. Vi designer også lufttæpper til store svingdøre.



- Specielt designet til at blive installeret i alle typer svingdøre. To mulige layouts, skræddersyet dimensioner.
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Cirkulær anodiseret aluminium udtaglameller, airfoil formet.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- "P" type med vandvarmet spole"E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering."A" type uden varme, kun luft.Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Uopvarmet				
Model	(m³/h)	(m)		
ROTO G 1000 A	3-4			
ROTO G 1500 A	3-4			
ROTO G 2000 A	3-4			
ROTO G 2500 A	3-4			
ROTO ECG 1000 A	3-4,2			
ROTO ECG 1500 A	3-4,2			
ROTO ECG 2000 A	3-4,2			
ROTO ECG 2500 A	3-4,2			

Elektrisk varme				
Model	(m³/h)	(kW)	(m)	
ROTO G 1000 E	3-4			
ROTO G 1500 E	3-4			
ROTO G 2000 E	3-4			
ROTO G 2500 E	3-4			
ROTO ECG 1000 E	3-4,2			
ROTO ECG 1500 E	3-4,2			
ROTO ECG 2000 E	3-4,2			
ROTO ECG 2500 E	3-4,2			

Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO G 1000 P86	-			
ROTO G 1500 P86	-			



Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO G 2000 P86	-			
ROTO G 2500 P86	-			
ROTO ECG 1000 P86	-			
ROTO ECG 1500 P86	-			
ROTO ECG 2000 P86	-			
ROTO ECG 2500 P86	-			
ROTO G 1000 P64	-			
ROTO G 1500 P64	-			
ROTO G 2000 P64	-			
ROTO G 2500 P64	-			
ROTO ECG 1000 P64	-			
ROTO ECG 1500 P64	-			
ROTO ECG 2000 P64	-			
ROTO ECG 2500 P64	-			
ROTO G 1000 P54	10,56			
ROTO G 1500 P54	16,37			
ROTO G 2000 P54	23,15			
ROTO G 2500 P54	28,76			
ROTO ECG 1000 P54	11,5			
ROTO ECG 1500 P54	17,86			
ROTO ECG 2000 P54	25,24			
ROTO ECG 2500 P54	31,38			

60Hz

Uopvarmet		
Model	(m²/h)	(m)
ROTO G 1000 A 60Hz	3-4	
ROTO G 1500 A 60Hz	3-4	
ROTO G 2000 A 60Hz	3-4	
ROTO G 2500 A 60Hz	3-4	
ROTO ECG 1000 A	3-4,2	
ROTO ECG 1500 A	3-4,2	
ROTO ECG 2000 A	3-4,2	
ROTO ECG 2500 A	3-4,2	

Elektrisk varme		
Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 E	3-4,2	
ROTO ECG 1500 E	3-4,2	
ROTO ECG 2000 E	3-4,2	
ROTO ECG 2500 E	3-4,2	

Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO ECG 1000 P86	-			
ROTO ECG 1500 P86	-			



Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO ECG 2000 P86	-				
ROTO ECG 2500 P86	-				
ROTO ECG 1000 P64	-				
ROTO ECG 1500 P64	-				
ROTO ECG 2000 P64	-				
ROTO ECG 2500 P64	-				
ROTO ECG 1000 P54	11,5				
ROTO ECG 1500 P54	17,86				
ROTO ECG 2000 P54	25,24				
ROTO ECG 2500 P54	31,38				

Dimensioner

