




## Karakteristika



- Specielt designet til at blive installeret i alle typer svingdøre. To mulige layouts, skræddersyet dimensioner.
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Cirkulær anodiseret aluminium udtaglameller, airfoil formet.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- "P" type med vandvarmet spole "E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering. "A" type uden varme, kun luft. Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

## Specifikationer

50Hz

Uopvarmet			
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	
ROTO BB 1000 A	5-7		
ROTO BB 1500 A	5-7		
ROTO BB 2000 A	5-7		
ROTO BB 2500 A	5-7		
ROTO SB 1000 A	3,5-5		
ROTO SB 1500 A	3,5-5		
ROTO SB 2000 A	3,5-5		
ROTO SB 2500 A	3,5-5		

Elektrisk varme				
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			
ROTO SB 1000 E	12,44			
ROTO SB 1500 E	-			
ROTO SB 2000 E	-			
ROTO SB 2500 E	-			

Vandvarme				
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			



Vandvarme					
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P86	-				
ROTO BB 2000 P86	-				
ROTO BB 2500 P86	-				
ROTO SB 1000 P86	-				
ROTO SB 1500 P86	-				
ROTO SB 2000 P86	-				
ROTO SB 2500 P86	-				
ROTO BB 1000 P64	-				
ROTO BB 1500 P64	-				
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO SB 1000 P64	-				
ROTO SB 1500 P64	-				
ROTO SB 2000 P64	-				
ROTO SB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36,57				
ROTO BB 1500 P54	15,16				
ROTO BB 2000 P54	38,96				
ROTO BB 2500 P54	24,15				
ROTO SB 1000 P54	14,47				
ROTO SB 1500 P54	21,19				
ROTO SB 2000 P54	30,77				
ROTO SB 2500 P54	36,94				

60Hz

Uopvarmet		
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ROTO BB 1000 A	5-7	
ROTO BB 1500 A	5-7	
ROTO BB 2000 A	5-7	
ROTO BB 2500 A	5-7	

Elektrisk varme				
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			

Vandvarme					
Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-				
ROTO BB 1500 P86	-				
ROTO BB 2000 P86	-				
ROTO BB 2500 P86	-				
ROTO BB 1000 P64	-				

Vandvarme

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P64	-				
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36.57				
ROTO BB 1500 P54	15.16				
ROTO BB 2000 P54	38.96				
ROTO BB 2500 P54	24.15				

Dimensioner

