



Karakteristika

Lufttæppe i forretningsvenlig størrelse med tilsvarende kraft som et industrielt lufttæppe. Som alt i [standard-sortimentet af Airtècics lufttæpper](#) har Windbox BB lufttæppet et elegant og tidløst design. Windbox BB er et meget alsidigt lufttæppe, forsynet med en bred vifte af tekniske specifikationer, monteringsmuligheder og kan blive kundetilpasset. Det er et lufttæppe, der kombinerer alle de nyeste innovationer og udviklinger, der leveres med den nyeste generation af EC blæsere og inkluderer vores [avancerede CLEVER styresystem](#).

Windbox SB-BB lufttæppe

- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Mikroperforeret indtaglameller med filterfunktioner og let vedligeholdelse. Det har ikke brug for forfilter.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficiency fans.
- "P" type med vandvarmet spole"E" type med elektrisk skjold elementer, tre faser med integreret regulering."A" type uden varme, kun luft.Mulighed for udvidende DX spole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Uopvarmet			
Model	(m³/h)		(m)
BB 1000 A	4-7		
BB 1500 A	4-7		
BB 2000 A	4-7		
BB 2500 A	4-7		
BB 3000 A	4-7		
SB 1000 A	3,5-5		
SB 1500 A	3,5-5		
SB 2000 A	3,5-5		
SB 2500 A	3,5-5		
SB 3000 A	3,5-5		

Elektrisk varme			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		



Vandvarme					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				
SB 3000 P54	42.6				

60Hz

Uopvarmet		
Model	(m³/h)	(m)
BB 1000 A	4-7	
BB 1500 A	4-7	
BB 2000 A	4-7	
BB 2500 A	4-7	
BB 3000 A	4-7	
SB 1000 A	3,5-5	
SB 1500 A	3,5-5	
SB 2000 A	3,5-5	
SB 2500 A	3,5-5	
SB 3000 A	3,5-5	

Elektrisk varme



Model	(m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		

Vandvarme				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-			
BB 1500 P86	-			
BB 2000 P86	-			
BB 2500 P86	-			
BB 3000 P86	-			
SB 1000 P86	-			
SB 1500 P86	-			
SB 2000 P86	-			
SB 2500 P86	-			
SB 3000 P86	-			
BB 1000 P64	-			
BB 1500 P64	-			
BB 2000 P64	-			
BB 2500 P64	-			
BB 3000 P64	-			
SB 1000 P64	-			
SB 1500 P64	-			
SB 2000 P64	-			
SB 2500 P64	-			
SB 3000 P64	-			
BB 1000 P54	16,48			
BB 1500 P54	24,15			
BB 2000 P54	35,04			
BB 2500 P54	42,12			
BB 3000 P54	49,27			
SB 1000 P54	14.47			
SB 1500 P54	21.19			
SB 2000 P54	30.77			
SB 2500 P54	36.94			
SB 3000 P54	42.6			

Dimensioner