## Karakteristika




- Energibesparende varmepumpe lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard.Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Front panel som kan tilpasses og med mulighed for at inkluderer kundetilpasset logo, skilte, grafisk design, billeder, etc.
- Indtagområderne er placeret bag front panelet. De har ikke brug for vedligeholdelse.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger.EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Intern forfilter inkluderet.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar til at forbinde til MIDEA Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.
  Behøver DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring.
- DX VRF:
  Ready to connect to MIDEA VRF outdoor heat pump unit (R410A), not included, the customer should purchase it.
  Requires DX Interface KIT with expansion valve adapted for air curtain, please consult.

## Specifikationer

50Hz


| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-MD | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-MD | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-MD | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-MD | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |


60Hz

| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-MD | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-MD | 2,5-3,8 | |

| Model | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 2500 VRF21-MD | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-MD | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |

## Dimensioner




| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |